

ĐẦU GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN EDM-2

*Tổng quan về tính năng:

EDM-2 là loại dầu gia công tia lửa điện, không chứa hydrocarbon thơm và hầu như không có mùi, có cải thiện lớn về vấn đề kích ứng da, được thiết kế đặc biệt phù hợp yêu cầu cao của gia công tia lửa điện hiện đại, đáp ứng tốt về tính cách nhiệt và khả năng phóng điện, thể hiện hiệu quả xuất sắc trong gia công thô và gia công chính xác.

*Ưu điểm chủ yếu:

- Độ chính xác cao: khả năng làm mát tốt, dễ kiểm soát sự phóng điện, sản phẩm có độ nhớt thấp, loại bỏ nhanh chóng các hạt rắn.
- Cải thiện môi trường làm việc: độ bay hơi thấp, không chứa benzen, không thành phần gây hại, không có mùi khó chịu, an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc.
- Bảo vệ môi trường Không chứa các chất độc hại như flo và clo, không phá hủy tầng ozone, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Đảm bảo an toàn: điểm chớp cháy cao và tính bay hơi thấp giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.
- Không chứa hydrocarbon thơm và naphthenes không gây ăn mòn các bộ phận cao su và nhựa.

*Công dụng chính:

- Thích hợp sử dụng cho các thiết bị gia công tia lửa điện, có thể được sử dụng để mài mịn các bộ phận thép, kim loại màu.

*Chú ý:

Lưu trữ trong nhà kho có mái che, nếu lưu trữ ngoài trời, thùng phuy phải đặt theo chiều ngang để tránh sự xâm nhập của nước và làm mờ tem nhãn trên mặt phuy.

1. Không được trộn lẫn sản phẩm với nước và chất lạ, dẫn đến hiện tượng nhũ hóa, biến chất và hư hỏng dầu.
2. Không trộn lẫn với các sản phẩm dầu khác khi sử dụng, làm giảm tính năng của sản phẩm.
3. Chọn dầu có độ nhớt thích hợp theo quy định của thiết bị.

*Thông số kỹ thuật:

Hạng mục thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm
Ngoại quan	Quan sát	Trong suốt không màu
Độ nhớt nhiệt động học (40°C) mm ² /s	GB/T 265	3-5
Nhiệt độ chớp cháy (cốc hở) °C ≥	GB/T 267	130
Ăn mòn tấm đồng 100°C, 3h ≤	GB/T 5096	1

