

DẦU MÁY MAY ZC

*Tổng quan về tính năng:

Dòng sản phẩm này được tinh chế bằng dầu gốc parafin. Chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn GB1791-84.

*Ưu điểm chủ yếu:

- Chỉ số độ nhớt cao: sản phẩm này có độ nhớt thấp, đảm bảo chất lượng màng dầu bôi trơn nhất định ở điều kiện nhiệt độ làm việc.
- Độ trong suốt cao: sản phẩm này không màu và trong suốt, giúp dễ dàng quan sát vật liệu bôi trơn và các bộ phận làm việc.
- Tính năng làm mát và chống rỉ tốt.
- Khả năng khử nước và chống tạo bọt tuyệt vời.

*Công dụng chính:

- Sử dụng rộng rãi trong việc làm mềm các sản phẩm nhựa, làm sạch tuần hoàn máy công cụ tự động, bôi trơn máy may,...

*Chú ý:

- Lưu trữ trong nhà kho có mái che, nếu lưu trữ ngoài trời, thùng phuy phải đặt theo chiều ngang để tránh sự xâm nhập của nước và làm mờ tem nhãn trên mặt phuy.
- Không được trộn lẫn sản phẩm với nước và chất lạ, dẫn đến hiện tượng nhũ hóa, biến chất và hư hỏng dầu.
- Không trộn lẫn với các sản phẩm dầu khác khi sử dụng, làm giảm tính năng của sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm	Cấp độ nhớt ISO VG	Khối lượng riêng, g/m ³	Độ nhớt @40°C, cSt	Chỉ số độ nhớt	Nhiệt độ chớp cháy, °C	Nhiệt độ đông đặc, °C
Phương pháp thử nghiệm		GB/T2013	GB/T265	GB/T1995	GB/T3536	GB/T3535
Dầu máy may ZC	5	0.857	4.7	95	132	-18
	10	0.861	9.6	95	140	-16
	15	0.864	14.2	95	160	-12
	22	0.867	21.1	96	186	-12
	32	0.872	31.1	96	205	-10

