



Delo® Gold Ultra SAE 20W-50

Nhớt động cơ diesel đa năng

Bảng dữ liệu sản phẩm



Ưu điểm

Giảm chi phí bảo dưỡng

Công nghệ ISOSYN® là sự kết hợp giữa dầu gốc craking hydro chất lượng cao và hệ phụ gia tẩy rửa và phân tán không tro được cân bằng kỹ lưỡng để mang lại tính năng làm sạch động cơ tuyệt vời trong mọi điều kiện vận hành. Công nghệ ISOSYN® cũng bảo đảm tính năng phân tán muội cần thiết để duy trì định kỳ thay nhớt của các động cơ hiện đại. Tính năng ổn định ô xy hóa hữu hiệu giúp bảo vệ chống tạo cặn keo ở nhiệt độ cao.

Kéo dài tuổi thọ động cơ

Hệ phụ gia phân tán hữu hiệu cùng với phụ gia chống mài mòn gốc kim loại-hữu cơ đã được chứng thực mang lại tính năng bảo vệ chống mài mòn cho các bộ phận quan trọng chịu tải trong mọi điều kiện vận hành. Độ nhớt đa cấp cũng giúp làm gia tăng tính năng chống mài mòn khi khởi động và cả trong điều kiện vận hành ở nhiệt độ cao.

Duy trì đầy đủ công suất và hiệu năng

Hệ phụ gia tẩy rửa siêu việt gốc kim loại giúp duy trì công suất và hiệu năng nhờ tính năng chống cặn bám vùng xéc măng tuyệt vời. Gói phụ gia tăng cường chỉ số độ nhớt được tối ưu cần trọng nhằm giảm thiểu tác động của cấp độ nhớt SAE cao tới hiệu suất của động cơ.

Ứng dụng

Cho các ứng dụng mà ở đó, cấp độ nhớt SAE 20W-50 được khuyến nghị:

- Đội xe hỗn hợp với nhiều loại động cơ diesel (cao tốc, 4 thì, có tuốc-bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên)
- Động cơ xăng 4 thì trong đội xe hỗn hợp bao gồm động cơ diesel và xăng
- Xe vận tải đường bộ
- Xe thi công
- Máy kéo và máy nông nghiệp
- Động cơ diesel cao tốc đường thủy (như ngành đánh cá, vận tải sông v.v.)

Đặc tính sản phẩm:

• Delo® Gold Ultra SAE 20W-50 là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để bôi trơn nhiều loại động cơ yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CI-4 hoặc SL, và khi khách hàng ưa dùng độ nhớt cao.

• Delo® Gold Ultra SAE 20W-50 được pha chế với công nghệ ISOSYN®.





Delo® Gold Ultra SAE 20W-50

Nhớt động cơ diesel đa năng

Bảng dữ liệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

| DELO® GOLD ULTRA SAE 20W-50 | |
|---------------------------------------|--------|
| CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH | |
| Cấp độ nhớt SAE | 20W-50 |
| Mã sản phẩm | 500645 |
| Chỉ số kiềm, D2896, mg KOH/g | 10.2 |
| Phốt-pho, % kl | 0.11 |
| Tro sun-phát, % kl | 1.4 |
| Độ nhớt, mm ² /s ở 40°C | 164 |
| mm ² /s ở 100°C | 19.1 |
| Chỉ số độ nhớt | 133 |
| Kẽm, % kl | 0.12 |

1311

Các tiêu chuẩn hiệu năng

- API CI-4 / SL

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.CaltexDelo.com

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

- Châu Á Thái Bình Dương



Delo[®] Gold Ultra SAE 20W-50

Nhớt động cơ diesel đa năng

Bảng dữ liệu sản phẩm

Lưu ý khi sử dụng

Với các loại xe có lắp bộ lọc chặn hạt diesel (DPFs), thì cần chọn dầu Delo 400 LE hoặc Delo XLE theo khuyến nghị của nhà chế tạo. Sử dụng các loại dầu có SAPS (tro sun-phát, phốt-pho là lưu huỳnh) thấp sẽ giúp kéo dài định kỳ bảo dưỡng phin lọc.

Là loại dầu động cơ diesel tải trọng nặng tiêu biểu, Delo Gold Ultra có hàm lượng phốt-pho cao hơn so với một số tiêu chuẩn hiện hành của dầu động cơ xe con như các tiêu chuẩn ILSAC GF-5 và ACEA "C". Để đạt tuổi thọ tối ưu cho bộ xử lý khí xả xúc tác, cần sử dụng các loại dầu có cấp hiệu năng được khuyến nghị bởi nhà chế tạo xe.

Sản phẩm này không khuyến nghị sử dụng cho động cơ xe máy.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.CaltexDelo.com

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

– Châu Á Thái Bình Dương