

RUBIA TIR 7400 15W-40



Bản Đặc Tính Kỹ Thuật

Dầu Nhớt Hiệu Suất Rất Cao Cho Các Động Cơ Đięzen

TOTAL

Ứng Dụng

Tất cả các phương tiện vận tải công nghiệp

Tất cả các loại dịch vụ

Môi trường

- Được phát triển để đáp ứng cho các yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe bắt buộc cho những động cơ đięzen phát xạ khí thải ít.
- Đáp ứng được hầu hết những điều kiện hoạt động nặng: Vận tải, công trường công cộng, ...
- Thích hợp cho động cơ tiêu chuẩn EURO 5 và những thế hệ cũ hơn (ngoại trừ EURO 4 và 5 cho các động cơ MAN và DAF).

Tiêu Chuẩn

Các Đặc Tính

Sự đồng ý của các OEM

- API CI-4 / SL
- ACEA E5 / E7
- GLOBAL DHD-1
- MERCEDES MB-Approval 228.3
- MAN M 3275
- CUMMINS 20071/ 20072/20076/20077/20078
- VOLVO VDS-3
- MTU OIL Loại 2
- MACK EO-M+
- RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2
- ZF TE-ML 04C
- Đáp ứng các yêu cầu của CAT ECF-1-a

Lợi Ích Khách Hàng

Tăng chu kỳ thay dầu

Một loại nhớt cho đội xe của bạn

Hiệu quả kỹ thuật rất cao

- Hiệu suất rất cao của sản phẩm đảm bảo chu kỳ thay dầu dài hơn.
- Sử dụng cùng một loại dầu cho tất cả các động cơ đięzen của đội xe của bạn, cho bất cứ nhãn hiệu xe nào.
- Các chức năng chống ăn mòn và chống mài mòn vượt trội.
- Hiệu quả rất cao cho việc chống đánh bóng xy lanh.
- Ổn định độ nhớt xuất sắc trong vận hành.
- Mức tẩy rửa và phân tán rất cao (giới hạn hóa đặc dầu do bồ hóng).

Đặc Tính Kỹ Thuật

RUBIA TIR 7400	Đơn vị tính	Cấp độ nhớt SAE 15W-40
Khối lượng riêng ở 15 ⁰ C	Kg/m ³	883
Độ nhớt ở 100 ⁰ C	mm ² /s	14,2
Độ nhớt ở 40 ⁰ C	mm ² /s	105
Chỉ số độ nhớt	-	142
Điểm đông đặc	⁰ C	-30
Điểm chớp cháy	⁰ C	>200
TBN	mgKOH/g	10,3

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình

RUBIA TIR 7400 15W-40; Phiên bản tháng 06 năm 2010

Dầu này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam.