

SHL SPINDLE 10



Ứng dụng SHL SPINDLE 10 là sản phẩm dầu trục quay không màu không mùi. Được ứng dụng cho các máy quay tốc độ cao, tải nhẹ, máy công cụ tốc độ cao, vòng quay tốc độ cao.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Có thể sử dụng trong thời gian dài với độ ổn định nhiệt và ổn định oxi hóa.
- Bảo vệ tốt các bộ phận máy nhờ khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
- Đặc tính chống gỉ tốt.
- Tạo môi trường làm việc an toàn (không mùi).

Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.

Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Hình thức tự nhiên	Quan sát	Vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.874
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	10.1
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	156
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-15
Ăn mòn đồng (100°C/3 giờ)	KSM 2018	1a

Lưu ý:

Thông số trên là kết quả phân tích trung bình của các lần sản xuất gần đây nhất, có thể có sự khác biệt giữa các lần sản xuất. Thêm vào đó, các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi để nâng cao chất lượng mà không thông báo trước.