



# Veritas 800 Marine

Dầu hệ thống, có chứa kiềm, cho động cơ diesel thấp tốc

Bảng dữ liệu sản phẩm

## Ưu điểm

### Kéo dài thời gian giữa các kỳ đại tu

Hệ phụ gia tẩy rửa đặc biệt và phụ gia phân tán không tro bảo đảm cho các-te và đường dẫn nhớt không bị đóng cặn. Sự kết hợp của tính năng tẩy rửa và bền ô xy hóa tuyệt vời giữ cho ống và khoang làm mát pít tông luôn sạch sẽ.

### Bảo vệ các ổ đỡ chống bị ăn mòn

Mức dự trữ kiềm đảm bảo trung hòa hữu hiệu các sản phẩm có tính a xít sinh ra trong quá trình cháy (lọt vào các-te qua khe hở gioăng tay biên), bảo vệ ổ đỡ và các kim loại sáng không bị ăn mòn.

### Lọc nhớt dễ dàng

Sản phẩm kết hợp giữa dầu gốc tinh lọc kỹ với hệ phụ gia tẩy rửa đặc biệt tạo ra các tính năng tách nước và chịu nước tuyệt vời, giúp cho máy lọc nhớt đạt hiệu quả. Nhờ đó không cần đến việc rửa nước.

## Ứng dụng

Bôi trơn các-te cho:

- Động cơ diesel hai kỳ cỡ lớn có pa-tanh bàn trượt, vận tốc thấp (dưới 250 v/ph)
- Đặc biệt thích hợp cho động cơ làm mát pít tông bằng nhớt
- Động cơ không pa-tanh bàn trượt kiểu cũ có hệ thống bôi trơn xi lanh riêng
- Các ứng dụng hàng hải và trạm phát điện

## Đặc tính sản phẩm:

• **Veritas 800 Marine** là nhớt chất lượng hảo hạng, chứa kiềm, dùng để bôi trơn các-te (hệ thống) của động cơ diesel cỡ lớn, vận tốc thấp trong các ứng dụng hàng hải và tĩnh tại.



# Veritas 800 Marine

Dầu hệ thống, có chứa kiềm, cho động cơ diesel thấp tốc

Bảng dữ liệu sản phẩm

## Thông số kỹ thuật

| VERITAS 800 MARINE<br>CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH |        |
|--|--------|
| Cấp độ nhớt SAE                          | 30     |
| Mã sản phẩm                              | 560041 |
| Chỉ số kiềm,<br>D2896, mg KOH/g          | 5.4    |
| Điểm rót chảy, °C                        | -9     |
| Mức chịu tải FZG                         | 11     |
| Tro sun-phát, % kl                       | 0.7    |
| Độ nhớt,<br>mm <sup>2</sup> /s ở 40°C    | 108    |
| mm <sup>2</sup> /s ở 100°C               | 11.9   |
| Chỉ số độ nhớt                           | 98     |
| Kẽm, mg/kg                               | 280    |

1303

## Lưu ý khi sử dụng

Nhớt hệ thống hàng hải được thiết kế để dùng cho động cơ có thiết bị lọc tích cực. Các hệ thống lọc này liên tục loại bỏ các chất nhiễm bẩn ra khỏi dầu, nhờ đó có thể kéo dài thời gian sử dụng dầu và thường không phải thay dầu theo định kỳ. Do đó điều rất quan trọng là phải theo dõi tình trạng của nhớt và dựa trên cơ sở lấy mẫu và phân tích nhớt định kỳ, kết hợp với các hướng dẫn của nhà chế tạo, mà xác định thời gian thay nhớt.

Mặc dù Veritas 800 Marine có các tính năng tách nước tuyệt vời nhưng không cần và không nên rửa nước. Tuy nhiên sự nhiễm bẩn hoặc trộn lẫn với các dầu nhớt động cơ khác sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tính năng tách nước này.

## MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

[www.chevronlubricants.com](http://www.chevronlubricants.com).

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

**Chevron Lubricants**

– Châu Á Thái Bình Dương