



# Kixx Grease EP

*Dầu hệ thống bôi trơn tập trung*

**NLGI 0000**

## MÔ TẢ

Kixx Grease EP là dầu bán lỏng có chứa chất làm đặc lithium, dầu gốc khoáng, phụ gia EP, chất ức chế rỉ sét và oxy hóa, để sử dụng trong các hệ thống bôi trơn tập trung và xe bơm bê tông.

## ỨNG DỤNG

- Xe bơm bê tông
- Hệ thống bôi trơn tập trung
- Ứng dụng yêu cầu dầu bán lỏng EP

Phạm vi nhiệt độ có thể sử dụng trong điều kiện hoạt động liên tục là: -30 đến 120°C

## LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

### Thời gian sử dụng dài

Độ ổn định oxy hóa tốt cho phép kéo dài thời gian sử dụng.

### Đặc tính chống mài mòn

Đặc tính chống mài mòn tốt bảo vệ thiết bị.

### Khả năng bơm tốt

Khả năng bơm tốt cho phép bơm ở nhiệt độ thấp.

### Chống gỉ sét và chống ăn mòn

Chất chống gỉ và chất ức chế ăn mòn bảo vệ thiết bị khỏi bị gỉ sét và ăn mòn.

## CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

| Cấp NLGI                                | 000              |
|---|------------------|
| Điểm Rơi, °C                            | 164              |
| Độ ổn định oxy hóa, kgf/cm <sup>2</sup> | 0.35             |
| Ăn mòn Đồng ở 100°C, 24 giờ             | Không bị xỉn màu |
| Thâm nhập, Làm việc @ 25°C              | 460              |
| Mất do bay hơi, wt%                     | 7.5              |
| Bao bì (kg)                             | 15               |