



BESLUX CROWN 1000 OG

MỠ BÔI TRƠN CHO BÁNH RĂNG HỖ CỖ LỚN

GIỚI THIỆU

BESLUX CROWN 1000 OG là loại chất bôi trơn đặc biệt cho các bánh răng có đường kính từ trung bình đến lớn. Sản phẩm mang lại hiệu suất cao là vì **BESLUX CROWN 1000 OG** được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp đặc biệt. Có khả năng bám dính tốt, chịu cực áp và chống mài mòn. **BESLUX CROWN 1000 OG** thích hợp cho sử dụng khi nhiệt độ đến 120°C.

BESLUX CROWN 1000 OG không chứa bitum, dung môi, clo và chất bôi trơn rắn.

ỨNG DỤNG

BESLUX CROWN 1000 OG thích hợp với các phương pháp bôi trơn: Ngâm nhúng, tuần hoàn và phun. **BESLUX CROWN 1000 OG** được đề nghị sử dụng cho các bánh răng làm việc ở điều kiện tốc độ thấp và tải trọng nặng.

BESLUX CROWN 1000 OG được khuyến cáo sử dụng trong các ngành công nghiệp nặng: Xi măng, khai thác mỏ, công nghiệp hóa chất và nhà máy năng lượng. Ngoài ra **BESLUX CROWN 1000 OG** còn được sử dụng trong các ngành sản xuất đường, giấy cũng như hàng hải.

LỢI ÍCH

- Lượng tiêu hao ít.
- Tiết kiệm chi phí.
- Sản phẩm trong suốt nên dễ dàng kiểm tra khi đang hoạt động.
- Không chứa bitum và dung môi.

LƯU Ý

- Những lưu ý thông thường khi xử lý và sử dụng chất bôi trơn.
- Đậy kín nắp để tránh nhiễm bẩn.
- MSDS có sẵn theo quy định của Châu Âu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Hơi nâu
Bề ngoài	Trong suốt, sền sệt
Tỷ trọng ở 20°C	0,95 g/ml
Nhiệt độ chớp cháy	> 200°C
Nhiệt độ đông đặc	< 8°C
Độ nhớt động học ở 100°C	1000 cSt
Kiểm tra tải trọng 4 bi, kg	> 800
Tải trọng TIMKEN	>60 lbs
FZG A/2, 76/50, cấp	> 12
Sử dụng với phương pháp tuần hoàn hoặc ngâm nhúng	- 5 đến 120°C
Sử dụng với hệ thống phun tự động.	15 đến 120°C