



SHL SAMLEX 5060GD

Mô tả sản phẩm

SHL SAMLEX 5060GD là sản phẩm dầu chống gỉ với thời gian sử dụng trung bình trong nhà máy.

Đặc tính/Ưu điểm

- Chống ăn mòn tuyệt vời đối với tấm vật liệu mềm mỏng.
- Độ nhớt thấp và khả năng làm việc hiệu quả.
- Đặc tính loại bỏ nước hiệu quả.
- Kiểm soát tối đa vết ố của dầu trên bề mặt vật liệu.

Ứng dụng

Được ứng dụng cho các vật liệu bằng sắt và các bộ phận cơ khí nói chung hoặc có thể cho vật liệu bột kim loại của vật liệu khuôn đúc. Sản phẩm được sử dụng bằng phương pháp ngâm, phun hay quét trên vật liệu.

Xử lý/Đóng gói

Bảo quản bên trong ở nhiệt độ 10-30°C.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Hình thức tự nhiên	Quan sát	Màu nâu
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0.77
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	ASTM D445	1.5
Điểm chớp cháy (°C)	ASTM D93	52
Kiểm tra phun muối (giờ)	ASTM B117	36
Kiểm tra độ ẩm (giờ)		360
Kiểm tra sự đổi màu	MIL-C-22235A	Đạt

Lưu ý: Thông số kỹ thuật trên là kết quả trung bình của các sản phẩm được sản xuất gần đây, có thể có sự chênh lệch nhỏ trong các lô hàng. Ngoài ra, tính chất vật lý của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước do sự cải tiến chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Giai đoạn chống ăn mòn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào môi trường làm việc, các bộ phận bề mặt, tình trạng sản phẩm, kho chứa và thời tiết.