

Bảng thông số kỹ thuật

PV HYDRAULIC 10W

Dầu thủy lực chịu nhiệt

PV HYDRAULIC 10W là dầu thủy lực chất lượng cao được đặc chế cho hệ thống thủy lực trên máy xúc Komatsu. Dầu được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và các phụ gia đặc tính cao.

Lĩnh vực sử dụng

Thích hợp cho hộp số, hệ thống thủy lực trên máy xúc, đặc biệt là máy Komatsu, được yêu cầu dầu nhờn cấp độ nhớt 10W.

Tính năng, ưu điểm và lợi ích

- Duy trì sự hoạt động ổn định.
- Tính năng bền nhiệt và oxy hóa tốt, kéo dài tuổi thọ dầu.
- Làm sạch và chống mài mòn, kẹt xước tuyệt vời.
- Chống ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời.
- Tính năng bôi trơn, tách nước chống tạo bọt hoàn hảo.

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận

API: CF

Đặc tính kỹ thuật

Tên chỉ tiêu	Phương pháp	PV HYDRAULIC 10W
Cấp độ nhớt	SAE J300	10W
Tỷ trọng ở 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,860
Độ nhớt động học, cSt ở 40 °C ở 100 °C	ASTM D445	35 - 37 6,0 - 7,0
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	110
Nhiệt độ chớp cháy, °C, Min	ASTM D92	220
Nhiệt độ đông đặc, °C, Max	ASTM D97	-20
Độ tạo bọt ở 93,5°C	ASTM D892	0/0

Các đặc tính trên đây là các giá trị tiêu biểu đã được chấp nhận trong sản xuất, có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Sức khỏe và an toàn

PV HYDRAULIC 10W không gây nguy hại đối với sức khỏe và an toàn. Vui lòng tham khảo “Phiếu an toàn hàng hóa (MSDS)” của sản phẩm.

Bảo vệ môi trường

Không thải bỏ dầu nhớt đã qua sử dụng ra ngoài môi trường: cống rãnh, đất, nước. Hãy gom dầu thải chuyển cho các đơn vị chức năng xử lý.

Bảo quản

Tồn trữ ở nơi khô ráo thoáng mát, dưới 60°C, có mái che. Không để dầu gần nơi có nguy cơ cháy nổ.

Đóng gói: 18 lít & 209 lít