

**MOTUL**

TEKMA MEGA POWER 15W-40

Dầu nhớt dành cho động cơ diesel tải trọng nặng

SỬ DỤNG

Sản phẩm được thiết kế dành cho động cơ diesel tải trọng nặng nạp khí tự nhiên hoặc turbo tăng áp, các động cơ của Mỹ, Châu Âu hoặc Nhật Bản với hàm lượng khí xả thấp, được trang bị hệ thống tuần hoàn khí xả (EGR) hoặc động cơ thể hệ cũ: xe tải, máy ủi, các động cơ phục vụ trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp, xe buýt, động cơ tĩnh tại, tàu thuyền... được nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng dầu nhớt SAE 15W40 và API CI-4.

Cũng có thể sử dụng cho các đội xe bao gồm các động cơ thể hệ cũ và mới yêu cầu sử dụng chung 1 loại dầu nhớt.

CHẤT LƯỢNG

CẤP CHẤT LƯỢNG API CI-4

ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN MB 228.3, CES 20076, MTU Type 2, DQC III-18

Tekma Mega Power giúp duy trì công suất và ngăn ngừa hỏng hóc động cơ thông qua:

- Đặc tính tẩy rửa và phân tán hoàn hảo: ngăn ngừa quá trình tạo cặn và giữ sạch động cơ.
- Đặc tính chống mài mòn tối ưu: kéo dài tuổi thọ động cơ.
- Độ bay hơi thấp: giảm tiêu hao dầu nhớt.
- Đặc tính chống ăn mòn, chống rỉ, chống tạo bọt tốt.

KHUYẾN NGHỊ

Thời gian thay dầu : Theo khuyến nghị của nhà sản xuất động cơ và tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của khách hàng. Có thể phối trộn với dầu tổng hợp và dầu khoáng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt	SAE J 300	15W-40
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D1298	0.868
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	115.1 mm ² /s
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D445	14.9 mm ² /s
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	134
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	270°C
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	-33°C
Trị số kiềm tổng, TBN	ASTM D2896	10.08 mg KOH/g

** Những thông số trên là giá trị tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các thông số trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.*

Chúng tôi được quyền điều chỉnh các giá trị của thông số kỹ thuật trên đây để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất. Giá trị cụ thể các thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được xác nhận theo từng lô hàng sản xuất như trong cam kết bán hàng và bảo hành của chúng tôi.

MOTUL Việt Nam - Tầng 29 tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh- Việt Nam
Tel : 84 28 3513 6015 – Fax : 84 28 3513 6027 – Website: www.motul.com