



SHL DRAW 43CF



Mô tả sản phẩm

SHL DRAW 43CF được làm bằng chất bôi trơn cao cấp được chọn lọc. Thích hợp để kéo và uốn kim loại màu, bổ sung chất bôi trơn đặc biệt, độ nhám bề mặt tuyệt vời, ít hợp nhất khuôn và đặc tính làm sạch tuyệt vời.

Tính năng /Ưu điểm

- Sử dụng este cao cấp, nó có hệ số ma sát thấp và hiệu quả giảm ma sát tuyệt vời, và hiện tượng hợp nhất vật liệu với khuôn ít hơn.
- Cung cấp khả năng làm mát nhanh chóng nhờ hiệu suất làm mát tuyệt vời để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ khuôn.
- Hiệu suất làm sạch vượt trội dẫn đến ít dư lượng dầu và các vệt dầu / ô dầu do dư lượng dầu.
- Không chứa bất kỳ thành phần độc hại nào và được thiết kế để an toàn và bảo vệ sức khỏe.

Ứng dụng

- Kim loại màu như nhôm và đồng
- Dập/ Dập sâu/ Dập thẳng / Uốn

- Bảo quản sản phẩm trong nhà ở 10-30 °C.
- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy (200 L), Xô (20L)

Tính chất vật lí

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Ngoại quan	Mắt thường	Màu vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0.89
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	ASTM D445	42.56
Điểm chớp cháy (°C)	ASTM D93	249
Ăn mòn đồng (100°C/1giờ)	ASTM D130	1b

Technical Data Sheet