



# SHL RE 1800H



## Mô tả sản phẩm

**SHL RE 1800H** là sản phẩm dầu tách khuôn đúc ưu tú có thành phần chính chủ yếu dầu tổng hợp, dầu thực vật tinh chế và các polymer đặc biệt. Nó thuận lợi cho các quá trình gia công sau quá trình đúc như mạ hoặc dập. Lượng dầu dư thừa lưu lại trên khuôn và xung quanh ít nên giúp duy trì môi trường làm việc sạch sẽ.

## Ứng dụng

- Dầu tách khuôn nhôm với tính bôi trơn tuyệt vời
- Khả năng tách khuôn ưu tú và bám dính tốt ở nhiệt độ cao.
- Thích hợp cho quá trình dập khuôn ở nhiệt độ cao với điều kiện khắc nghiệt và phức tạp hoặc đối với những máy móc đúc khuôn kích thước lớn.
- Tỷ lệ pha loãng với nước tiêu chuẩn là từ 50 ~ 100 lần.

## Tính chất /Ưu điểm

- Sản phẩm tan trong nước nên dễ dàng vệ sinh khuôn.
- Dễ dàng cho việc bảo trì/bảo dưỡng khuôn đúc
- Khả năng tách khuôn xuất sắc, hạn chế khuyết tật cho sản phẩm.
- Có tính bôi trơn vượt trội, ít có bọt khí, chống ăn mòn khuôn.
- Không gây biến màu sản phẩm.
- Không phát sinh vết ố trên bề mặt sản phẩm nhôm (Al).
- Có thể áp dụng cho các sản phẩm mạ và dập.

## Bảo quản /Đóng gói

Bảo quản ở trạng thái đóng kín.

Bảo quản trong nơi trong nhà hoặc nơi có mái che nếu có thể

- 200L Phuy
- 18L Xô.

## Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Trắng sữa
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D 1298	1.0
pH	ASTM E 70	8.5
Thành phần rắn (%)	-	18