



BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX

DẦU BÔI TRƠN TỔNG HỢP CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO AN TOÀN THỰC PHẨM



GIỚI THIỆU

Beslux Chain VLTR 320 Atox là dầu tổng hợp hoàn toàn được bổ sung thêm chất bôi trơn rắn nhỏ mịn, cung cấp khả năng bôi trơn tuyệt vời ở nhiệt độ lên tới 650°C.

Beslux Chain VLTR 320 Atox được chỉ định cho những vị trí làm việc tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm hoặc xung quanh khu vực chế biến thực phẩm.

Beslux Chain VLTR 320 Atox được khuyến cáo cho hệ thống xích yêu cầu chịu nhiệt rất cao và làm giảm thiểu chất cặn bám trên dây xích. Sản phẩm không có các nguyên tố thực vật vì thế **Beslux Chain VLTR 320 Atox** làm giảm tối thiểu lượng carbon bám trên xích.

- Không bị oxi hóa và bền vững với nhiệt độ cao.
- Giảm thiểu được lượng cặn bám trên thiết bị sử dụng.
- Có lớp màng bôi trơn lên đến 650°C.
- Sản phẩm bôi trơn cho đường xích kể cả khi máy đang hoạt động. So sánh với các sản phẩm chứa Graphit, sản phẩm này không cần dừng lò sấy để bôi trơn.

LƯU Ý

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Chúng tôi có sẵn chứng nhận an toàn MSDS và chứng chỉ HALAL theo tiêu chuẩn Châu Âu.

TÍNH CHẤT

- Chịu tải trọng cao và chống ăn mòn tốt.

THÔNG SỐ HÓA-LÝ

Độ nhớt ở 40 độ C, cSt	320
Độ nhớt ở 100 độ C, cSt	35
Chỉ số độ nhớt.	150
Nhiệt độ chớp cháy, °C	320
Nhiệt độ đông đặc, °C	-40
Kiểm tra 4 bi, tải trọng hàn dính, kg	200
Tải trọng 4 bi, đường kính ăn mòn 1h/40kg, mm	0,49
SRV, 1800 °C, 600N, 45 min, 50 Hz, Đường kính bi mòn, mm	0,58